

Применяемость:

- **Great Wall Hover/ Грейт Уолл Ховер 2007- 2010 г. выпуска**
- **Great Wall Hover H3/ Грейт Уолл Ховер H3 2009-2013 г. выпуска**
- **Great Wall Hover H5/ Грейт Уолл Ховер H5 2010-2016 г. выпуска**
- **Naval H5/ Хавейл H5 2020-2021 г. выпуска**

Технические данные

Допустимая масса прицепа, кг	1200
D-параметр, кН*	7,7
S-параметр (максимальная вертикальная нагрузка), кг	60
Диаметр сцепного шара, мм	50
Масса ТСУ, не более, кг	16,0±0,5

** D-параметр рассчитывается по формуле:*

$D = g * (M_a * M_p / (M_a + M_p))$ (Н), где
g – гравитационное ускорение (принимается 9,81 м/с²)

*M_a – допустимая масса тягача
(буксирующего автомобиля)*

M_p - допустимая масса буксируемого прицепа

- На ТСУ применен сцепной шар тип А (условно-съемный на двух болтах).
- ТСУ крепится к лонжеронам а/м.
- При установке ТСУ на автомобиль бампер необходимо снять, в бампере требуется вырезать небольшое отверстие (изнутри в центре бампера 65мм шириной и 50 мм глубиной).
- **Не требуется сверлить отверстия в кузове автомобиля:** используются отверстия в лонжеронах, предусмотренные изготовителем.
- В комплект поставки входят: монтажные и крепежные изделия.
- Крепеж и монтажные пластины оцинкованы.

