

KIA SOUL

Артикул:Сталь	111.2827.1	Картер и КПП
Алюминий	333.2827.1	Картер и КПП
Кузов:	Все.	
Год выпуска:	2014-	
Объем двигателя:	1,6; 1,6D	
Тип КПП:	АКПП	

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М6х25.....	1 Шт.
2. Болт М8х25.....	5 Шт.
3. Болт М10х25.....	2 Шт.
4. Шайба 6.....	1 Шт.
5. Шайба 8.....	5 Шт.
6. Шайба 10.....	2 Шт.
7. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
8. Кронштейн.....	1 Шт.
9. Ухо правое.....	1 Шт.
10. Ухо левое.....	1 Шт.
11. Лючок.....	3 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.
2. Снять штатные пластиковые уши.
3. Закрепить уши штатным крепежом.
4. Наметить на пыльнике точки для крепления защиты к ушам.
5. Просверлить в штатном пыльнике намеченные отверстия и срезать ребро жесткости на пыльнике.
6. Закрепить штатный пластиковый пыльник автомобиля.
7. Установить кронштейн в центральное крепление пыльника в передней части болтом М6х25.
8. Ввернуть болты М10х25 в гайки закладные М10 на несколько оборотов и установить их в штатные отверстия подрамника автомобиля.
9. Завести заднюю часть защиты двигателя на установленные болты М10х25. Закрепить среднюю часть защиты болтами М8х25 к установленным ушам, переднюю часть крепить болтом М8х25 к установленному кронштейну.
10. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30Нм, М6-10 Нм).

