

Инструкция по установке защиты

1. Установить к защите прижимные кронштейны **1** при помощи болтов M10x30.
2. Установить защиту одев ранее установленными к защите прижимными кронштейнами на поперечную балку подрамника, так чтобы прижимы легли на балку.
3. Переднюю часть защиты прикрепить к буксировочным проушинам при помощи болтов M10x30 через буксировочный кронштейн **2**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30		4 шт.
Шайба 10		4 шт.
Буксировочный кронштейн 2		1 шт.
Прижимной кронштейн M10 1		2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте по адресу: www.alfeco.ru

ALF2480st

Daihatsu Sirion M1
Daihatsu Storia
Toyota Duet
Daihatsu YRV

Год выпуска: 1998 - 2004
Год выпуска: 1998 - 2004
Год выпуска: 1998 - 2004
Год выпуска: 2000 - 2005

Объём двигателя: 1.0; 1,3
Объём двигателя: 1.0; 1,3
Объём двигателя: 1.0; 1,3
Объём двигателя: 1.0; 1,3

Защита картера и КПП



Вес защиты: 5 кг

Вес комплектации: 0.2 кг

Размер защиты: 710x690x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ