

JEEP GRAND CHEROKEE

Артикул: 3.2712.2 Защита топливных баков
Кузов: Все
Год выпуска: 2010-
Объем двигателя: 3,0TD; 3,6; 5,7
Тип КПП: АКП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х30.....	1 шт.
2.Болт М10х30.....	12 шт.
3.Шайба 8.....	1 шт.
4.Шайба 10.....	12 шт.
5.Гайка закладная М10.....	2 шт.
6.Втулка h=10 мм.....	1 шт.
7.Кронштейн 1.....	2 шт.
8.Кронштейн 2.....	2 шт.
9.Кронштейн 3.....	2 шт.
10.Кронштейн 4.....	2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Снять штатный пластиковый пыльник топливных трубок.
- 2.Вкрутить в болт М10х30 гайку закладную М10 на несколько оборотов, вставить в отверстия кузова автомобиля. Надеть на установленный болт М10х30 кронштейн 2.
- 3.Закрепить кронштейны 3 и 4 к штатным местам крепления топливных баков штатным крепежом.
- 4.Закрепить кронштейн 1 к штатному месту крепления хомута глушителя. На а/м с объемом двигателя 3,0TD кронштейн 1 крепить болтом М8х30 через втулку h=10 мм.

- 5.Закрепить защиты топливных баков к установленным кронштейнам болтами М10х30.
- 6.Закрепить штатный пластиковый пыльник топливных трубок, предварительно его подрезав.
- 7.Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

