

Совместимость с другими автомобилями - см. этикетку на защите

Lexus NX 200 / Toyota RAV4

Артикул:	Сталь	111.3216.1	Защита редуктора
	Алюминий	333.3216.1	Защита редуктора
Год выпуска:	2014- / 2013-2015; 2015-		
Привод:	4WD / 4WD		
Объем двигателя:	2,0 / 2,0; 2,5; 2,2d		
Тип КПП:	АКПП / Все		

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х25.....	5 шт.
2. Шайба 8.....	5 шт.
3. Гайка закладная М8х50.....	3 шт.
4. Кронштейн 1.....	1 шт.
5. Кронштейн 2.....	1 шт.
6. Защита.....	1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М8х50 в отверстия задней части подрамника и поперечного лонжерона и вкрутить в них болты М8х25 на несколько оборотов.

2. Ослабить штатный болт крепления топливного бака.

3. Закрепить кронштейн 1 к установленному в лонжероне болту М8х25.

4. Закрепить кронштейн 2 штатным болтом крепления топливного бака.



Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

5. Завести заднюю часть защиты редуктора на установленные болты М8х25. Закрепить переднюю часть защиты болтами М8х25 к установленным кронштейнам.

6. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.