



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Демонтировать задний бампер, усилитель, далее не используется.
2. Установить кронштейны поз. 2, 3.
3. Установить штангу ТСУ поз. 1.
4. Выполнить обтяжку крепежа.
5. Для: **VW Tiguan II сув 2016-
Skoda Kodiaq сув 2017-
Skoda Karoq сув 2017-
Seat Ateca сув 2016-** подрезка не требуется
подрезать край по месту
подрезать край по месту
подрезка не требуется
6. Установить задний бампер.
7. Установить крюк.
8. Подключить электрику.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ:



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН



Запрещено наносить смазку на крепеж!

Диаметр резьбы	M6x1	M10x1.5	M12x1.25
Момент затяжки	8.0 Нм	46.0 Нм	80.0 Нм

1	1	Штанга	
2	1	Кронштейн левый	
3	1	Кронштейн левый	
4	1	Планка	
5	2	Болт M12x1,25x70	DIN 960
6	2	Болт M12x1,25x40	DIN 960
7	2	Болт M10x50	DIN 933
8	2	Болт M10x40	DIN 933
9	2	Болт M6x20	DIN 933
10	2	Гайка M12x1,25	DIN 934
11	2	Гайка M6 с.к.	DIN 985
12	4	Шайба 12г	DIN 127
13	4	Шайба 10г	DIN 127
14	4	Шайба 12	DIN 125 A
15	4	Шайба 10	DIN 125 A
16	2	Шайба 6	DIN 125 A
17	1	Крюк	Y-08.020
18	1	Подрозетник	PZ-01

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа. Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа. Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля. При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика. Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____