


LIFAN SEBRUM

Артикул: 111.03310.1 Защита двигателя и КПП
Кузов: Седан
Год выпуска: 2014-
Объем двигателя: 1,8
Тип КПП: МКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х25.....	3 Шт.
2. Болт М10х25.....	2 Шт.
3. Болт М10х30.....	2 Шт.
4. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
5. Шайба 8.....	3 Шт.
6. Шайба 10.....	4 Шт.
7. Кронштейн.....	2 Шт.
8. Балка.....	1 Шт.
9. Лючок.....	2 Шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник двигателя.
2. Ослабить два штатных болта в задней части подрамника и закрепить к ним балку. Ввернуть в балку болты М8х25 на несколько оборотов.
3. Установить гайку закладные М10 над отверстиями передней части подрамника и закрепить к ним кронштейны болтами М10х30.

4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х25, переднюю часть защиты крепить болтами М10х25 к установленным кронштейнам.

5. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.