

CHANGAN CS35

Артикул: Сталь 111.8901.1 Защита двигателя и КПП

Привод: FWD
Год выпуска: 2014-
Объем двигателя: 1,6
Тип КПП: АКП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x25.....	2 шт.
2. Болт M10x30.....	2 шт.
3. Шайба 10.....	4 шт.
4. Гайка закладная M10.....	2 шт.
5. Гайка закладная M10x80.....	2 шт.
6. Шайба 10.....	4 шт.
7. Втулка h=6 мм.....	2 шт.
8. Лючок.....	2 шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные M10 над отверстиями в задней части подрамника и ввернуть в них болты M10x30 на несколько оборотов. Усики закладных подогнуть или откусить при необходимости.

2. Установить гайки закладные M10x80 над отверстиями в передней части подрамника.

3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты M10x30, переднюю часть защиты крепить к установленным гайкам закладным M10x80 через втулки h=6 мм.

4. Затянуть все резьбовые соединения.
(M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм).
Замена масла и масляного фильтра без снятия защиты возможна на автомобилях с объемом двигателя V - 1,6.