

TOYOTA RAV4

Артикул: Сталь 111.5709.1 Картер и КПП
 Алюминий 333.5709.1 Картер и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2010-2013/ 2013-2015; 2015-
Двигатель и КПП: 2,0MT; 2,0CVT/ 2,0MT; 2,0CVT; 2,2DAT

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1 Болт М10х30.....	2 Шт.
2 Гайка М10.....	2 Шт.
3 Шайба 10.....	4 Шт.
4 Шайба пружинная 10.....	2 Шт.
5 Кронштейн.....	2 Шт.
6 Шпилька закладная М10.....	1 Шт.
7 Шпилька закладная М10.....	1 Шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. На автомобилях с двигателем 2.2D отрезать заднюю часть пыльника.
3. Установить кронштейны на поперечную балку, крепить шпильками закладными М10 и гайками М10.
4. Установить пыльник на место, вырезав два прямоугольных отверстия для установленных кронштейнов.
5. Ослабить в задней части подрамника два болта.

6. Заднюю часть защиты надеть на ослабленные болты, переднюю часть крепить к установленным кронштейнам болтами М10х30.

7. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм