

МАРКА, МОДЕЛЬ

GAC Empow

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2025-

ДВИГАТЕЛЬ

V-1,5

ТРАНСМИССИЯ

BCE

АРТИКУЛ

51.03ABC

 Скоба под саморез
 Саморез 6,3х32
 Шайба М6
 2 отв.

 Штатный болт
 4 отв.

 Болт М6х25
 Шайба М6
 Гровер М6
 4 отв.

 Болт М8х25
 Шайба М8 – 2 шт
 Гровер М8
 Гайка М8
 2 отв.

 Болт М8х30
 Шайба М8
 Гровер М8
 2 отв.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30	2 шт.	
	М8х25	2 шт.	
	М6х25	4 шт.	
Шайба увеличенная	М8	6 шт.	
	М6	8 шт.	
Шайба гровер	8	4 шт.	
	6	4 шт.	
Гайка	М8	2 шт.	
Саморез	6,3х32	2 шт.	
Скоба под саморез 6,3		2 шт.	
Защита		1 шт.	
Кронштейн		1 шт.	алюминиевый

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить кронштейн поверх балки и закрепить болтами М8х25 с гайками.
3. Заменить скобы под саморез на скобы из комплекта монтажа.
4. Установить защиту и закрепить ее согласно схеме.
5. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

