

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить четыре штатных болта крепления раздатки к её раме.
 2. С задней части прикрепить кронштейн **1** с шайбами 12 и специальными шайбами из 4 миллиметров.
 3. Прикрепить кронштейны **2** штатными болтами с шайбами на 12.
- Установить защиту прикрепив её болтами M8X20 с шайбами 8 к установленным ранее кронштейнам **1** и **2**.
все точки крепления затянуть

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	4 шт.
Шайба 8	4 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба 12 Н - 4мм	2 шт.
Крепёжная планка M8 1	1 шт.



Крепёжная планка M8 **2** 2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2324st

Suzuki New SX-4 4WD
Suzuki Vitara 4WD

Год выпуска: 2013 - 2021
Год выпуска: 2015 - 2022

V: all
V: all

Защита редуктора заднего моста

Штатный крепёж



M8X20

Вес защиты: 2.2 кг

Вес комплектации: 0.7 кг

Размер защиты: 515x325x50

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ