

KIA Sportage IV Hyundai Tucson

ALF1038st

Год выпуска: 2016-2022

Год выпуска: 2015-2021

Инструкция по установке.

1. Выкрутить две правые пластиковые гайки крепления термоизоляции глушителя.
2. Извлечь две резиновые заглушки порога и заложить в отверстия крепежные планки 1.
3. Установить защиту, закрепив ее винтами M8x25 к ранее заложённым крепежным планкам 1 и гайками M6 к точкам фиксации термоизоляции глушителя.
4. Дополнительно закрепить защиту при помощи болтов M6x25, используя штатные точки крепления пластикового пыльника топливпровода.
4. Все точки крепления затянуть.



Вес защиты: **3,3 кг**

Вес комплектации: **0.4 кг**

Размер защиты: **722x322x50**

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Момент затяжки. M6 - 6,1 Нм



Комплектующие

Кол-во

Болт M6x25	2 шт.
Винт M8x25	2 шт.
Гайка M6 (с фиксацией)	2 шт.
Шайба 6 (увеличенная)	4 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
Крепежная планка 1	
2 M8 КПРГ 70x15x20 ф	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

 **ALFECO**
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ