



МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

Инструкция по установке защиты картера и КПП JAGUAR XF

Артикул: 28.2783

Тип кузова:

Год выпуска: 2014 -

Двигатель, КПП: 3.0 AT RWD

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от механических повреждений.
Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от попадания грязи и влаги.

УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- Снять штатный пыльник.
- Балку защиты "В" прикрепить на штатные точки крепления балки опоры КПП.
- Установить проушины "1" в штатные сквозные отверстия балки переднего моста.
- Через отверстия, в передней части подрамника, прикрепить балку защиты "А".
- Приложить пыльник на место. Наметить и просверлить созданные точки. Установить пыльник.
- Защита крепится поверх пыльника, к установленным проушинам и балкам.
- Все точки крепления затянуть.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:


Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);

Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;

Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;

Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.

Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

**СПИСОК ДЕТАЛЕЙ**

NO.	NAME	QTY.	NO.	NAME	QTY.
1	Проушина	2	5	Болт M10x90	2
2	Планка закладная	4	6	Болт M10x100	2
3	Болт M10x20	2	7	Шайба 10	10
4	Болт M10x30	4	8		
Моменты затяжки		M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Диаметр резьбы		9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм