

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. На соединении лонжеронов установить крепёжные кронштейны **3** при помощи болтов M8x40 (болты протянуть).
3. В отверстия балки переднего моста заложить крепёжные планки **2** и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x25.
4. Установить обратно штатный пыльник, предварительно сделав в нем отверстия под крепёжные кронштейны **3**.
5. Установить защиту надев пропилы на ранее установленные болты M10x25 и прикрепить к крепёжным кронштейнам **3** болтами M10x20.
6. Дополнительно прикрепить защиту к штатной точке крепления при помощи втулки **1** и болта M6x30.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x30	1 шт.
Болт M8x40	4 шт.
Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x25	2 шт.
Шайба 6	1 шт.
Шайба 8	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Втулка L10 1	1 шт.
Крепёжная планка 2 2 M10 КП2РГ 50x20x11	2 шт.
Крепёжный кронштейн 3	2 шт.



Для автомобилей Российского рынка.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1147st

Kia Soul
Kia Seltos

Год выпуска: 2019 - 2022
Год выпуска: 2019 - 2022

Об. ДВС: all
Об. ДВС: all

Защита картера и КПП



Вес защиты: **8,3 кг**

Вес комплектации: **1.7 кг**

Размер защиты: **1000x610x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм

Момент затяжки. M6 - 6,1 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ